

DUDITERM PU LM - Low monomer

La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema molto importante per Durante Adesivi. Negli ultimi anni, ci siamo impegnati nello sviluppo di adesivi termofusibili poliuretanici a bassa emissione di isocianato (Low Monomer). Questi prodotti contengono meno dello 0,1% MDI monomero, per tale ragione, non sono classificati come materiale pericoloso secondo il regolamento europeo (EC N. 1272/2008 e successivi). Diversamente dai termofusibili poliuretanici tradizionali, i prodotti a marchio DUDITERM PU LM non riportano il simbolo GHS 08 (gravi effetti per la salute). Il vantaggio per il cliente finale è un luogo di lavoro più salubre, mantenendo invariate le prestazioni del prodotto finale.



VANTAGGI

- ☒ Nessuna etichettatura di pericolo sul prodotto
- ☒ Performance allineata ai prodotti standard
- ☒ Ridotta emissione di isocianato
- ☒ Maggior sicurezza sul luogo di lavoro

DATI TECNICI

Nome prodotto	Campo di applicazione	Caratteristiche
Duditerm PU 159 LM	Bordatura	Idoneo per bordatrici automatiche con applicazione a rullo e a testa di spalmatura.
Duditerm PU 111 LM	Laminazione piana	Idoneo per la produzione di pannelli laminati con decorativi di varia natura.
Duditerm PU 185 LM	Rivestimento profili PVC	Idoneo per il rivestimento di profili in PVC. Certificato RAL GZ-716.
Duditerm PU 186 LM	Rivestimento profili	Idoneo per il rivestimento di profili a base legnosa con foglie di varia natura.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

I termofusibili poliuretanici a bassa emissione di isocianato non sono classificati come materiale pericoloso perchè hanno un contenuto di MDI residuo inferiore al 0,1%. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza si consiglia di far riferimento alla scheda di sicurezza del singolo prodotto.